

ADATLAP

Aknafedelek nemesacélból teknővel


Autóval járható aknafedél választható felülettel beltéri- és kültéri használatra.











TERMÉKLEÍRÁS

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 80 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 40 mm szabad felület)

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Edénymélység	80 mm
Szerkezeti magasság	90 mm

TERMÉKVÁLTOZATOK

	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Külső méret max. h x sz x ma	420 mm × 420 mm	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 920 mm
Szállítási méretek	420 mm × 420 mm × 90 mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	920 mm × 920 mm × 90 mm
akna hasznos hosszúsága	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
akna hasznos mérete	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
akna hasznos szélessége	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47070
Külső méret max. h x sz x ma	1.120 mm × 1.120 mm
Szállítási méretek	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
akna hasznos hosszúsága	1000 mm
akna hasznos mérete	1.000mm × 1.000mm
akna hasznos szélessége	1000 mm

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.