



Gurulós, dobogós lépcsők


Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódo munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.



Termékleírás

- Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódo munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Átnyúló dobogó, választható a kiemelkedések áthidalására.
- Futómű opcionálisan elektromosságot levezető kivitelben.
- Keskeny futómű. A futómű szélesség kiegészítő súlyozással minimumra csökkentett.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengőajtóval vagy ejtősorompóval.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.





- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.

Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	600 mm
Garancia	10 év
Szabványok	NF EN ISO 14122-4
Terhelés	max. 300 kg
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

Termékváltozatok

	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	5	7	9	11	12	14
Futómű szélessége	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm



	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Teljes fesztáv	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
függőleges magasság	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	16	18	20	5	7	9
Futómű szélessége	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
függőleges magasság	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	11	12	14	16	18	20
Futómű szélessége	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
függőleges magasság	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	5	7	9	11	12	14
Futómű szélessége	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
függőleges magasság	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm




	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	16	18	20	5	7	9
Futómű szélessége	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
függőleges magasság	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	11	12	14	17	5	7
Futómű szélessége	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
függőleges magasság	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	9	11	12	14	17	5
Futómű szélessége	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
függőleges magasság	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm

	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	7	9	11	12	14	17
Futómű szélessége	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm



	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
függőleges magasság	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.