



Gurulós dobogós lépcső

ZARGES ERGO Stop-pal



Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.

Termékleírás

- Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Egyedi dobogóhosszak.
- Rendkívül gyorsan alkalmazható az új ZARGES fékrendszernek köszönhetően.
- Futómű opcionálisan elektromosságot levezető kivitelben.
- ZARGES Ergo Stop - mind a négy kerék kényelmesen fékezhető a lábpedállal a lépcsős fellépési oldalon.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengőajtóval vagy ejtősorompóval.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak



köszönhetően.

- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.

Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	600 mm
Garancia	10 év
Szabványok	NF EN ISO 14122-4
Terhelés	max. 300 kg
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

Termékváltozatok

	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	5	7	9	11	12	14
Futómű szélessége	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm



	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
függőleges magasság	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	16	18	20	5	7	9
Futómű szélessége	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
függőleges magasság	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	11	12	14	16	18	20
Futómű szélessége	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
függőleges magasság	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm

	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	5	7	9	11	12	14
Futómű szélessége	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
függőleges magasság	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm



	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Dőlésszög	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	16	18	20	5	7	9
Futómű szélessége	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
függőleges magasság	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	11	13	15	17	5	7
Futómű szélessége	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
függőleges magasság	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	9	11	12	15	17	5
Futómű szélessége	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
függőleges magasság	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm

	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Dőlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	7	9	11	13	14	17
Futómű szélessége	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm



	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm
függőleges magasság	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.29.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.