ADATLAP

Lépcső

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.





TERMÉKLEÍRÁS

- Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Beakasztható konzolok, kampókészlet és rögzítőelemek a termék integrálásához egy rögzítésben.
- A padlókonzol műanyagbevonattel rendelkezik a termék gyorsabb eltávolításához a padlóról.
- Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Garancia	10 év
Szabványok	NF EN ISO 14122-4
Terhelés	max. 300 kg
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	5	7	9	11	13	15
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
függőleges magasság	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	17	19	5	7	9	11
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
függőleges magasság	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	13	15	17	19	5	7
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Teljes fesztáv	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
függőleges magasság	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	9	11	13	15	17	19
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
függőleges magasság	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	5	7	9	11	13	15
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
függőleges magasság	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	17	19	5	7	9	11
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
függőleges magasság	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm

	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	13	15	17	19	5	7
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
függőleges magasság	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	9	11	13	15	17	19
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
függőleges magasság	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 2



Egyoldalas korlát
Cikk szám 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



Egyoldalas korlát
Cikk szám 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

ALKATRÉSZEK 1

Rögzítőkar
Cikk szám 800512 · 42355279 · 42355276

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.