ADATLAP

Áthidaló, helyhez rögzített

Helyhez kötött vagy mozgatható dobogó az akadályok áthidalásához vagy munkadobogóként kétoldali hozzáféréssel. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.

TERMÉKLEÍRÁS

- Helyhez kötött vagy mozgatható dobogó az akadályok áthidalásához vagy munkadobogóként kétoldali hozzáféréssel. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Egyedi dobogóhosszak.
- Opcióként futóművel a mozgatható használathoz.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengőajtóval vagy ejtősorompóval.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.



TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	600 mm
Garancia	10 év
Szabványok	NF EN ISO 14122-4
Terhelés	max. 300 kg
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	4	5	6	7	8	9
Hasznos magasság, helyhez rögzített	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	10	11	4	5	6	7
Hasznos magasság, helyhez rögzített	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	8	9	10	11	4	5
Hasznos magasság, helyhez rögzített	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Dõlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Fokszám	6	7	8	9	10	11
Hasznos magasság, helyhez rögzített	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	4	5	6	7	8	9
Hasznos magasság, helyhez rögzített	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Teljes fesztáv	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	10	11	4	5	6	7
Hasznos magasság, helyhez rögzített	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Lépcső szélesség	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Teljes fesztáv	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	8	9	10	11	4	5
Hasznos magasság, helyhez rögzített	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm
Lépcső szélesség	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Dõlésszög	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Fokszám	6	7	8	9	10	11
Hasznos magasság, helyhez rögzített	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm
Lépcső szélesség	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Teljes fesztáv	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 4



Egyoldalas korlát
Cikk szám 42355974 · 42355975 · 42355976 · +5



Egyoldalas korlát
Cikk szám 42355964 · 42355965 · 42355966 · +5



Eszköztartók
Cikk szám 41967



Komissiózó eszköztartó
Cikk szám 41968

ALKATRÉSZEK 1

Rögzítőkar
Cikk szám 800512

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.