



Seventec RC BP

Könny és kényelmes kültéri emelvény profilírozott lépcső és dobogóval a gyors és rugalmas alkalmazáshoz.

Termékleírás

- A könnyű és kényelmes dobogó kültéri használatra. Gyorsan és rugalmasan bevethető
- Extra mély lépcső a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcső a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Kétoldali merev összekötés
- Extra széles lépcső és állófelület.
- Két oldalon járható.
- A dobogóba beépített zsanér-összekötés révén nagyon stabil, így a két létraelem nem csavarodhat el.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.



Tippek és különleges jellemzők

A 600 x 300 mm-es munkadobogó kényelmes és biztonságos állást garantál.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Dobogó hosszúsága 300 mm	Dobogó szélessége 600 mm	Fok-/lépcső távolság függőleges 218 mm
Fokok/lépcsők típusa	Garancia	Lépcső mélység	Lépcsők szára	Szabványok



RC lépcs	10 év	85 mm	összekötés szegecselt	EN 14183
Terhelés max. 150 kg				

Termékváltozatok

Cikk szám	Cikk szám	Cikk szám
40392	40393	40394
Dobogómagasság 0.49 m	Dobogómagasság 0.74 m	Dobogómagasság 0.99 m
Fokszám 2 x 2	Fokszám 2 x 3	Fokszám 2 x 4
Munkamagasság 2.49 m	Munkamagasság 2.74 m	Munkamagasság 2.99 m
Szállítási méretek 610 mm x 700 mm x 290 mm	Szállítási méretek 860 mm x 750 mm x 290 mm	Szállítási méretek 1.110 mm x 800 mm x 290 mm
Súly 5.2 kg	Súly 7.3 kg	Súly 10.2 kg
alsó, küls szélesség 0.7 m	alsó, küls szélesség 0.75 m	alsó, küls szélesség 0.8 m