




R13step B

Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőlépcsőkön köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.

Termékleírás

- Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőlépcsőkön köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.
- 80 mm mély profilozott lépcsőlépcsőkön R13-as bevonattal és a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Zsanérok öntött alumíniumból
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtalakkal szerelve.
- Első lépcső 280 mm magasságban.
- Cserélhető kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé a szárnál megfelelően rögzítve.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat eloxált	Fok-/lépcsőlépcső távolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőlépcső típusa R13-as lépcső	Garancia 10 év
Lépcső mélység 80 mm	Lépcsőlépcső-szár összekötés peremezett	Szabványok EN 131 professional	Szárprofil szélessége 73 mm	Szétcsúszás elleni védelem Hevederszalag
Terhelés max. 150 kg				

Termékváltozatok



Cikk szám 41549	Cikk szám 41551	Cikk szám 41553
Alapterület 0,79 m × 0,44 m	Alapterület 0,98 m × 0,47 m	Alapterület 1,18 m × 0,5 m
Fokszám 2 × 3	Fokszám 2 × 4	Fokszám 2 × 5
Létrahosszúság 0.88 m	Létrahosszúság 1.15 m	Létrahosszúság 1.42 m
Munkamagasság 2.3 m	Munkamagasság 2.55 m	Munkamagasság 2.8 m
Szállítási méretek ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm
Súly 5.8 kg	Súly 7.2 kg	Súly 8.4 kg
alsó, küls szélesség 0.44 m	alsó, küls szélesség 0.47 m	alsó, küls szélesség 0.5 m
függő /EVV112/ magasság 0.8 m	függő /EVV112/ magasság 1.06 m	függő /EVV112/ magasság 1.32 m
Cikk szám 41555	Cikk szám 41557	Cikk szám 41559
Alapterület 1,37 m × 0,53 m	Alapterület 1,57 m × 0,56 m	Alapterület 1,77 m × 0,59 m
Fokszám 2 × 6	Fokszám 2 × 7	Fokszám 2 × 8
Létrahosszúság 1.7 m	Létrahosszúság 1.98 m	Létrahosszúság 2.27 m
Munkamagasság	Munkamagasság	Munkamagasság



3.05 m	3.3 m	3.6 m
Szállítási méretek ca. 1.750 mm x ca. 530 mm x ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 2.000 mm x ca. 560 mm x ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 2.280 mm x ca. 590 mm x ca. 220 mm
Súly 9.3 kg	Súly 10.1 kg	Súly 11.5 kg
alsó, küls szélesség 0.53 m	alsó, küls szélesség 0.56 m	alsó, küls szélesség 0.59 m
függő \overline{AEVM} magasság 1.58 m	függő \overline{AEVM} magasság 1.84 m	függő \overline{AEVM} magasság 2.1 m
Cikk szám 41561	Cikk szám 41563	Cikk szám 41565
Alapterület 2,16 m x 0,65 m	Alapterület 2,55 m x 0,71 m	Alapterület 2,95 m x 0,77 m
Fokszám 2 x 10	Fokszám 2 x 12	Fokszám 2 x 14
Létrahosszúság 2.83 m	Létrahosszúság 3.39 m	Létrahosszúság 3.95 m
Munkamagasság 4.15 m	Munkamagasság 4.65 m	Munkamagasság 5.2 m
Szállítási méretek ca. 2.840 mm x ca. 650 mm x ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 3.390 mm x ca. 710 mm x ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 3.950 mm x ca. 770 mm x ca. 220 mm
Súly 14.7 kg	Súly 17.8 kg	Súly 22.6 kg
alsó, küls szélesség 0.65 m	alsó, küls szélesség 0.71 m	alsó, küls szélesség 0.77 m
függő \overline{AEVM} magasság 2.62 m	függő \overline{AEVM} magasság 3.15 m	függő \overline{AEVM} magasság 3.67 m



Cikk szám	
41567	
Alapterület	
3,34 m × 0,83 m	
Fokszám	
2 × 16	
Létrahosszúság	
4.51 m	
Munkamagasság	
5.7 m	
Szállítási méretek	
ca. 4.510 mm × ca. 830 mm × ca. 220 mm	
Súly	
26.6 kg	
alsó, küls szélesség	
0.83 m	
függőleges magasság	
4.21 m	