



R13step B

Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőfokoknak köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.

Termékleírás


- Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőfokoknak köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Erős, nyomásöntött alumínium zsanérok.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.


A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	R13-as lépcső
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	68 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Alapterület	0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,57 m × 0,56 m	1,77 m × 0,59 m
Fokszám	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Létrahosszúság	0.88 m	1.15 m	1.44 m	1.72 m	1.99 m	2.27 m
Munkamagasság	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Szállítási méretek	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
Súly	5.1 kg	6.6 kg	8.3 kg	9.3 kg	11 kg	12.7 kg
alsó, külső szélesség	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m
függőleges létramagasság	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m



	41561	41563	41565	41567
Alapterület	2,16 m × 0,65 m	2,55 m × 0,71 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Fokszám	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Létrahosszúság	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Munkamagasság	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Szállítási méretek	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm	ca. 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 220 mm
Súly	16.3 kg	20 kg	24.1 kg	28.5 kg
alsó, külső szélesség	0.65 m	0.71 m	0.77 m	0.83 m
függőleges létramagasság	2.62 m	3.15 m	3.67 m	4.21 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.7.1.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.