ADATLAP

PaxTower 1T

Kézre álló 1-kattintásos összecsukható állvány az igényes szakemberek számára. Gyorsan felszerelhető, stabilan áll, biztonságos munkát tesz lehetővé.















TERMÉKLEÍRÁS

- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen csúszó, kemény műanyagból készült felcsatolható vezető: a felcsatolható keretek összeillesztésekor nem fordulhat el.
- Az új EN 1004-1 szabvány szerint – az 53510 alapcsomag kivételével.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42794) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Ajtókon átgurítható	Igen
Dobogó hosszúsága	1.8 m
Dobogó mérete	0,6m × 1,8m

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	0.6 m
Fokátmérő	45 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	125 mm
Kuplungtípus	automata
Orsózható görgők	Nem
Szabványok	EN 1004-1
Szárátmérő	45 mm
Állványhosszúság	1.8 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m²)
Állványszélesség	0.72 m

TERMÉKVÁLTOZATOK

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Dobogómagasság	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Munkamagasság	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Szállítási méretek	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Súly	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Állvány magassága	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 1



PaxTower S-PLUS 1T és 1T csomagok

Cikk szám 53550 · 53551 · 53552 · +4

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.