




K 470 – Akku Safe Universal

Termékleírás

- Maximális tűzvédelem és könnyű kezelhetőség a tűzálló, egyrészes belső felszereltségnek köszönhetően, ami által elkerülhetőek a kezelési hibák.
- Ellenőrzött veszélyesáru-csomagolás lítiumelemekhez (UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091).
- Alkalmas prototípusok, sérült vagy meghibásodott akkumulátorok, kritikus hibás akkumulátorok (az SV 376 és a P911 ADR előírásainak megfelelően), valamint ártalmatlanításra és újrahasznosításra szánt akkumulátorok szállítására.
- A valós tűzpróbákat a kritikus hibás lítium-akkumulátorok is sikeresen teljesítették, amelyek névleges energiája 1 384 Wh (a cellák kémiai összetételét, felépítését és egyéb befolyásoló tényezőket tartalmazó specifikációt kérjük, a ZARGES-től igényelje).
- Maximális külső hőmérséklet 100 °C alatt, kár esetén sem láng, sem szilánk nem jut ki.
- Magas átütési szilárdság, ebből kifolyólag az olyan nagy teljesítményű akkumulátorok számára is alkalmas, mint pl. a Power Tool akkumulátorok.
- A párnabetét- és a felszívóanyag nem gyúlékony, nem vezeti az áramot és pormentes.
- A doboz a lítium-ion elemek tárolására is ideális.
- Fokozott hővédelem kiegészítő hővédő lemezekkel.





- Németországban készült


Tippek és különleges jellemzők

A veszélyesárú-engedéllyel (GGV) rendelkező termékek nem vehetők vissza.

Hasznos méretek: kb. 390 x 190 x 100 mm.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Fogantyúk száma	3
Hasznos méret h x sz x ma	390mm × 190mm × 100mm
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	nem
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm × 400 mm × 250 mm
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	11.5 kg
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.22.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.