



Skymaster Plus X

Egy létra, számos funkció: rugalmas megoldás a biztonságos fel-/lemészáshoz, valamint extra stabil állás, különösen kényelmes és rendkívül biztonságos a 80 mm mély lépcső köszönhetően a felső létrán.

Termékleírás

- Egy létra, számos funkció: rugalmas megoldás a biztonságos fel-/lemészáshoz, valamint extra stabil állás, különösen kényelmes és rendkívül biztonságos a 80 mm mély lépcső köszönhetően a felső létrán.
- Rendkívül könnyű a létrafokos és lépcsőzetes kombinációjának köszönhetően (hibrid szerkezet).
- Nagyfokú biztonság a kétoldali merev összekötőnek köszönhetően.
- Görgőrela merevítés és az ergonomikus szállítás érdekében.
- Felső létrarész vezet görgőrel.
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41578-41579 rendelési szám esetén.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- Vezetőcső rögzítése létraszárat körülölelő konstrukcióval.
- Vezetőcső önálló kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű magtálcupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Optimális állásbiztonság extra széles gerenda és kétoldali merev összekötő által.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői



Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőmagasság függő /EVvW6Và 265 mm	Fokok/lépcsőmagasság típusa bordás	Garancia 10 év
Görgő Gumi	Lépcső /okfók-szár összekötés peremezett	Merev összekötés kétoldali	Szabványok EN 131 professional	Terhelés max. 150 kg

Termékváltozatok

Cikk szám 41578	Cikk szám 41579	Cikk szám 41580
Fokszám 3 x 8	Fokszám 3 x 10	Fokszám 3 x 12
Gerenda szélessége 1 m	Gerenda szélessége 1.185 m	Gerenda szélessége 1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és b nxAQrészes állólétraként 4.13 m	Hossz kétrészes támasztólétraként és b nxAQrészes állólétraként 4.94 m	Hossz kétrészes támasztólétraként és b nxAQrészes állólétraként 6.1 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként 5.81 m	Létrahossz háromrészes támasztólétraként 6.88 m	Létrahossz háromrészes támasztólétraként 8.61 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 2.45 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 3.01 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 3.58 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként max. ca. 6.55 m	Munkamagasság 3 részes támasztólétraként max. ca. 7.6 m	Munkamagasság 3 részes támasztólétraként max. ca. 9.15 m
Szállítási méretek ca. 2.450 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 3.015 mm x ca. 500 mm x ca. 230 mm	Szállítási méretek ca. 3.585 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm
Szárprofil szélessége 73 mm	Szárprofil szélessége 85 mm	Szárprofil szélessége 98 mm



Súly	Súly	Súly
18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg
Cikk szám		
41581		
Fokszám		
3 x 14		
Gerenda szélessége		
1.2 m		
Hossz kétrészes támasztólétraként és hátrészes állólétraként		
6.94 m		
Létrahossz háromrészes támasztólétraként		
9.73 m		
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként		
4.14 m		
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként		
max. ca. 10.2 m		
Szállítási méretek		
ca. 4.145 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm		
Szárprofil szélessége		
98 mm		
Súly		
36.6 kg		