



Skymaster Plus X

Egy létra, számos funkció: rugalmas megoldás a biztonságos fel-/lemászáshoz, valamint extra stabil állás, különösen kényelmes és rendkívül biztonságos a 80 mm mély lépcsőeknek köszönhetően a felső létrán.

Termékleírás

- Egy létra, számos funkció: rugalmas megoldás a biztonságos fel-/lemászáshoz, valamint extra stabil állás, különösen kényelmes és rendkívül biztonságos a 80 mm mély lépcsőeknek köszönhetően a felső létrán.
- Rendkívül könnyű a létrafokos és lépcsős létra kombinációjának köszönhetően (hibrid szerkezet).
- Nagyfokú biztonság a kétoldali merev összekötőnek köszönhetően.
- Görgővel a merevítőben az ergonomikus szállítás érdekében.
- Felső létrarész vezető görgőkkel.
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41578-41579 rendelési szám esetén.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- Vezetőprofilok rögzítése létraszárat körülölelő konstrukcióval.
- Vezetőprofil és önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők



Optimális állásbiztonság extra széles gerenda és két merev összekötő által.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Görgők	Gumi
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Merev összekötő	kétoldali
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41578	41579	41580	41581
Fokszám	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Gerenda szélessége	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m



	41578	41579	41580	41581
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m
Szállítási méretek	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Szárprofil szélessége	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Súly	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.