ADATLAP

ZAP Masterflex S

A praktikus dobogós létra gyorsan és könnyen kezelhető a különböző magasságokban és nehéz helyeken.



TERMÉKLEÍRÁS

- Biztonságos, kétkezes 360°-os munkavégzés különböző magasságokban nagy felületű dobogón, szilárd, körbefutó korláttal és biztonsági korlátajtóval.
- Tökéletes munkaszervezés a magasban nagy, praktikus szerszámtárolóval.
- Nagy terepgörgők a könnyű helyváltoztatáshoz felépített állapotban is.
- Nagyfokú stabilitás az intelligens kitámasztóknak köszönhetően.








TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

EN 131-7

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó anyaga	enyvezett rétegelt lemez
Dobogó hosszúsága	500 mm
Dobogó szélessége	400 mm

Tulajdonság	Érték
Eszköztartók	Műanyag
Garancia	10 év
Korlát magassága	1 m
Lépcső mélység	30 mm
Méret, összecsukva	Missing translation
Szabványok	EN 131-7
Szélesség, behúzva	0.67 m
Terhelés	150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	41218	41219
Dobogómagasság	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m	1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m
Fokszám a dobogót is beleszámolva	7	9
Helyigény kihajtott kitámasztóval, H x Sz	2,17m × 2,41 m	2,58m × 3,27 m
Helyigény kitámasztó nélkül, H x Sz	2,17m × 0,67 m	2,58m × 0,67 m
Hosszúság, behúzva	2.17 m	2.58 m
Hosszúság, kihajtva	2.17 m	2.58 m
Munkamagasság	max. ca. 3.8 m	max. ca. 4.3 m
Szállítási méretek	420 mm × 670 mm × 2.470 mm	420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm
Szélesség, kihajtva	2.41 m	3.27 m
Súly	32.4 kg	38.9 kg

	41218	41219
Teljes magasság korláttal együtt	max. 2.82 m	max. 3.33 m

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.