ADATLAP

XLstep P - széles

TERMÉKLEÍRÁS

- A könnyű súly a robusztus munkadobogók között extra nagy dobogóval és eloxált létraszárakkal.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Extra mély lépcsők (92 mm) a kényelmes és biztonságos állásért.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Két oldalon járható.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Új, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyagból készült létratalp-kialakítás - rácsos felületeken végzett munkákhoz is alkalmas.















TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel az EN 14183, a VNA 205/2009 és az AFS 2023:9 szabványoknak.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Eloxált alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	300 mm

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	600 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	92 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Szárprofil szélessége	48 mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	41409	41410	41411
Alapterület	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Dobogómagasság	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Fokszám	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Munkamagasság	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Szabványok	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Szállítási méretek	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Súly	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
alsó, külső szélesség	0.8 m	0.88 m	0.96 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK 3



Talpkupak
Cikk szám 21012290



Összecsukható merevítő ütköző nélkül, bal oldal
Cikk szám 800475



Összecsukható merevítő ütköző nélkül, jobb oldal
Cikk szám 800476

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.28.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.