



RCstep SP

Termékleírás

- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Extra mély lépcsők (92 mm) a kényelmes és biztonságos állásért.
- Egy oldalon járható
- Biztonsági kapaszkodó praktikus eszköztartóval.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Új, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyagból készült létratalp-kialakítás - rácsos felületeken végzett munkákhoz is alkalmas.



Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Eloxált alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	300 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	RC lépcső



Garancia	10 év
Lépcső mélység	92 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Szabványok	EN 14183
Szárprofil szélessége	48 mm
Terhelés	150 kg

Termékváltozatok

	40278	40279
Alapterület	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Dobogómagasság	0.74 m	0.99 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4
Munkamagasság	2.74 m	2.99 m
Szállítási méretek	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Súly	8.4 kg	9.6 kg
alsó, külső szélesség	0.88 m	0.96 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.7.2.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.