SCHEDA TECNICA

# K 470 Cassetta universale, resistente agli spruzzi d'acqua - 31020138

Missing translation


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 22 misure standard del modello K 470 disponibili a magazzino nella classe di protezione IP65. Le tre varianti con lunghezza a partire da 1.400 mm offrono anch'esse una protezione maggiore grazie a una guarnizione ottimizzata e a una valvola di compensazione della pressione, ma non soddisfano pienamente i requisiti della classe di protezione IP65.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Resistente agli schizzi d'acqua grazie alla guarnizione in silicone integrata nel coperchio.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione automatica della pressione.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.









## SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Capacità | 396 l |
| Chiusure | Chiusure comfort |

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Colore degli spigoli di impilamento | Alluminio, naturale |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 1.600 mm × 600 mm × 495 mm |
| Dimensioni interne L x L x A | 1.550 mm × 550 mm × 465 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Grado di protezione | IP65: |
| Guarnizione | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Maniglie | Maniglie a scomparsa |
| Materiale | Alluminio |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Alluminio |
| Max peso lordo autorizzato | 150 kg |
| Nervature angolari | sì |
| Nervature circonferenziali | sì |
| Numero di maniglie | 4 |
| Peso | 23.5 kg |
| Rotelle integrate | no |
| Spigoli di impilamento | sì |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.