SCHEDA TECNICA

Cassa universale K 470, IP 65 - 366209

Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.
- Grado di protezione IP 65 secondo la norma DIN EN 60529 grazie alla guarnizione integrata nel coperchio.
- 22 misure standard del modello K 470 disponibili a magazzino nella classe di protezione IP65. Le tre varianti con lunghezza a partire da 1.400 mm offrono anch'esse una protezione maggiore grazie a una guarnizione ottimizzata e a una valvola di compensazione della pressione, ma non soddisfano pienamente i requisiti della classe di protezione IP65.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione automatica della pressione.
- Certificato da TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.







SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Capacità	175 l
Certificazione	TÜV Süd - IP 65
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm × 600 mm × 610 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm × 550 mm × 580 mm
Garanzia	10 anni
Grado di protezione	IP65:
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	94 kg
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	sì
Numero di maniglie	2

Proprietà	Valore
Peso	7.8 kg
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.