



## Cassa universale K 470, IP

### 65 - 366218

Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.

#### Descrizione del prodotto

- Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.
- Ermeticità IP 65 secondo norma EN 60 529 grazie alla guarnizione inglobata nel coperchio.
- 3 dimensioni standard disponibili a magazzino, versioni personalizzate su richiesta.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione pressione automatica
- Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.



#### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.



## Caratteristiche del prodotto

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Capacità                               | 239 l                                |
| Certificazione                         | TÜV Süd - IP 65                      |
| Chiusure                               | Chiusure comfort                     |
| Colore degli spigoli di impilamento    | Alluminio, naturale                  |
| Dimensioni esterne max. L x P x A      | 800 mm x 600 mm x 610 mm             |
| Dimensioni interne L x L x A           | 750 mm x 550 mm x 580 mm             |
| Garanzia                               | 10 anni                              |
| Grado di protezione                    | IP65:                                |
| Guarnizione                            | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Materiale                              | Alluminio                            |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Alluminio                            |
| Max peso lordo autorizzato             | 126 kg                               |
| Nervature angolari                     | sì                                   |
| Nervature circolari                    | sì                                   |
| Numero di maniglie                     | 2                                    |
| Peso                                   | 12 kg                                |
| Rotelle integrate                      | no                                   |
| Spigoli di impilamento                 | sì                                   |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 2.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.