




Cassa universale K 470, IP

65 - 366218

Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.

Descrizione del prodotto

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.
- Grado di protezione IP 65 secondo la norma DIN EN 60529 grazie alla guarnizione integrata nel coperchio.
- 22 misure standard del modello K 470 disponibili a magazzino nella classe di protezione IP65. Le tre varianti con lunghezza a partire da 1.400 mm offrono anch'esse una protezione maggiore grazie a una guarnizione ottimizzata e a una valvola di compensazione della pressione, ma non soddisfano pienamente i requisiti della classe di protezione IP65.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione automatica della pressione.
- Certificato da TÜV SÜD.





- Disponibile per la maggior parte dei K 470.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|--------------------------------------|
| Capacità | 239 l |
| Certificazione | TÜV Süd - IP 65 |
| Chiusure | Chiusure comfort |
| Colore degli spigoli di impilamento | Alluminio, naturale |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 800 mm x 600 mm x 610 mm |
| Dimensioni interne L x L x A | 750 mm x 550 mm x 580 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Grado di protezione | IP65: |
| Guarnizione | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Materiale | Alluminio |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Alluminio |
| Max peso lordo autorizzato | 126 kg |
| Nervature angolari | sì |
| Nervature circolari | sì |



| | |
|------------------------|-------|
| Numero di maniglie | 2 |
| Peso | 12 kg |
| Rotelle integrate | no |
| Spigoli di impilamento | sì |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 30.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.