



# Cassa universale K 470, IP

## 65 - 366218

Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.



### Descrizione del prodotto

- Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.
- Ermeticità IP 65 secondo norma EN 60 529 grazie alla guarnizione inglobata nel coperchio.
- 3 dimensioni standard disponibili a magazzino, versioni personalizzate su richiesta.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione pressione automatica
- Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:  
<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/cassa-universale-k-470-ip-65-366218>



Dimensioni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità <b>239 l</b>	Chiusure <b>Chiusure comfort</b>	Colore degli spigoli di impilamento <b>Alluminio, naturale</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>800 mm x 600 mm x 610 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>750 mm x 550 mm x 580 mm</b>
Garanzia <b>10 anni</b>	Grado di protezione <b>IP65:</b>	Guarnizione <b>guarnizione del coperchio in schiuma</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Materiale degli spigoli di impilamento <b>Alluminio</b>
Max peso lordo autorizzato <b>126 kg</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>	Numero di maniglie <b>2</b>	Peso <b>12 kg</b>
Rotelle integrate <b>no</b>	Spigoli di impilamento <b>sì</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd - IP 65</b>		