



AFA P - 40031

Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.

Descrizione del prodotto

- Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.
- La struttura tubolare saldata ad alta resistenza garantisce stabilità e durata.
- Gradini profondi 200 mm in lamiera scanalata antiscivolo di lega leggera.
- Piattaforma con dimensioni 350 x 577 mm, rinforzata con una traversa.
- Massima stabilità grazie ad una larga superficie d'appoggio.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ruote elastiche come accessori disponibili da due gradini. Corrimano come accessorio disponibile da tre gradini.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	2.2 m
Altezza piattaforma	0.2 m
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato



Dimensioni trasporto	600 mm × 406 mm × 200 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	200 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	577 mm
Lunghezza piattaforma	350 mm
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	1
Peso	3 kg
Profondità del gradino	200 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Superficie base	0,4 m × 0,6 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.