



AFA P - 40032

Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.

Descrizione del prodotto

- Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.
- La struttura tubolare saldata ad alta resistenza garantisce stabilità e durata.
- Gradini profondi 200 mm in lamiera scanalata antiscivolo di lega leggera.
- Piattaforma con dimensioni 350 x 577 mm, rinforzata con una traversa.
- Massima stabilità grazie ad una larga superficie d'appoggio.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ruote elastiche come accessori disponibili da due gradini. Corrimano come accessorio disponibile da tre gradini.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 2.4 m	Altezza piattaforma 0.4 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia saldato	Dimensioni trasporto 671 mm x 639 mm x 400 mm



Distanza tra pioli/ gradini in verticale 200 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 577 mm	Lunghezza piattaforma 350 mm	Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 2	Peso 5.5 kg	Profondità del gradino 200 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 14183
Superficie base 0,64 m × 0,67 m	Tipo di pioli/gradini zigrinato			