



SCHEDA TECNICA

AFA P - 40033

Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.
- La struttura tubolare saldata ad alta resistenza garantisce stabilità e durata.
- Gradini profondi 200 mm in lamiera scanalata antiscivolo di lega leggera.
- Piattaforma con dimensioni 350 x 577 mm, rinforzata con una traversa.
- Massima stabilità grazie ad una larga superficie d'appoggio.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Ruote elastiche come accessori disponibili da due gradini. Corrimano come accessorio disponibile da tre gradini.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.6 m
Altezza piattaforma	0.6 m
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato

Proprietà	Valore
Dimensioni trasporto	692 mm × 871 mm × 600 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	200 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	577 mm
Lunghezza piattaforma	350 mm
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	3
Peso	7.8 kg
Profondità del gradino	200 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Superficie base	0,87 m × 0,69 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 26.9.2026
Soggetto a modifiche o errori.