SCHEDA TECNICA

Scala - 40055258

Accesso fisso a edifici e macchine.





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accesso fisso a edifici e macchine.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento dei gradini e delle piattaforme in alluminio scanalato (R10) di serie.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Console d'aggancio, set gancio e squadra d'appoggio per integrare il prodotto in un fissaggio in maniera da poterlo rimuovere.
- Appoggio in plastica per mensola da pavimento per una rapida rimozione del prodotto dal pavimento.
- Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.
Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza piattaforma	4080 mm
Carico	max. 300 kg
Distanziamento	4155 mm
Garanzia	10 anni
Inclinazione	45 °
Larghezza gradini	600 mm
Max carico	150 kg
Numero di gradini	19
Standard	NF EN ISO 14122-4

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 2



Corrimano 19 gradini
Codice articolo 42355318

Leva di bloccaggio
Codice articolo 42355276

PEZZI DI RICAMBIO 1

Leva di bloccaggio
Codice articolo 800512

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 30.10.2026
Soggetto a modifiche o errori.