



# Scalinata da piattaforma, mobile con ERGO-Stop ZARGES - 40255102



Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

## Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Scale a piattaforma subito pronte per l'utilizzo grazie al sistema frenante innovativo.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- ZARGES Ergo Stop - Le quattro ruote possono essere arrestate in tutta comodità grazie al pedale posto alla base della scala.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali



Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza piattaforma <b>3250 mm</b>	Carico <b>max. 300 kg</b>	Distanziamento <b>2607 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Inclinazione <b>60 °</b>
Larghezza carrello <b>1420 mm</b>	Larghezza gradini <b>800 mm</b>	Lunghezza piattaforma <b>600 mm</b>	Max carico <b>150 kg</b>	Numero di gradini <b>12</b>
Standard <b>EN ISO 14122</b>				