




## Scala da piattaforma, mobile - 40255770

Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

### Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Piattaforma pendente a scelta per il superamento di profili d'interferenza.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG),



con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## Caratteristiche del prodotto

|                                       |                                    |  |                             |                                |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Altezza piattaforma<br><b>2360 mm</b> | Carico<br><b>max. 300 kg</b>       | Distanziamento<br><b>3017 mm</b>       | Garanzia<br><b>10 anni</b>  | Inclinazione<br><b>45 °</b>    |
| Larghezza carrello<br><b>1220 mm</b>  | Larghezza gradini<br><b>600 mm</b> | Lunghezza piattaforma<br><b>600 mm</b> | Max carico<br><b>150 kg</b> | Numero di gradini<br><b>11</b> |
| Standard<br><b>EN ISO 14122</b>       |                                    |  |                             |                                |