



AMA P - 40262

La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso:
 smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in
 diverse altezze.

Descrizione del prodotto

- La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.
- Struttura modulare per configurazioni sempre variabili e ampliabili - come passerella sia mobile sia fissa.
- Ridotto peso proprio per un trattamento rapido e comodo.
- Struttura complessiva in lega leggera estremamente robusta, rigida, resistente alla corrosione.
- Come modulo base a due livelli con un massimo di tre livelli aggiuntivi, adatta per l'impiego mobile.
- Accessori versatili per l'impiego fisso e mobile.
- Moduli aggiuntivi in quattro differenti altezze.
- Gradini comodi e sicuri (555 x 250 mm) in lamiera scanalata di lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 2.4 m	Altezza piattaforma 0.4 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia saldato	Combinazioni di moduli B + C
Dimensioni trasporto 610 mm x 280 mm x 380 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 200 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 555 mm	Lunghezza piattaforma 250 mm
Materiale	Moduli, singoli	Peso	Peso complessivo	Profondità del gradino



Alluminio	Modulo C	3.9 kg	massimo 8.7 kg	250 mm
Profondità pedana totale 0.8 m	Rivestimento naturale	Standard EN 14183	Tipo di pioli/gradini zigrinato	