SCHEDA TECNICA

K 470 Cassa universale - 40568

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- Protezione dalla polvere e dall'umidità grazie alla guarnizione in schiuma del coperchio presente su tutta la circonferenza, a richiesta con classe di protezione IP 65 o IP 67.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.

- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Gr. di protez. IP 65 dietro sovrappr.
Possibile goffratura sovrappr.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Capacità	42 l
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm × 400 mm × 250 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm × 350 mm × 220 mm
Garanzia	10 anni
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	65 kg

Proprietà	Valore
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	no
Peso	4.8 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43863
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 22



Accessori per sollevamento
Codice articolo 40745



Accessori per sollevamento
Codice articolo 40746



Autorizzazione per materiali pericolosi
Codice articolo 926000



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40627



Carrello W 150 per cassa
Codice articolo 40607



Fune di ancoraggio in acciaio inossidabile
Codice articolo 375891



Fune di ancoraggio in acciaio inossidabile
Codice articolo 41838



Inserto da addetto
Codice articolo 40626

Lucchetto
Codice articolo 46989



Lucchetto TSA
Codice articolo 46789



Rivestimento in materiale espanso
Codice articolo 43863




Serratura
Codice articolo 40832



Serratura
Codice articolo 40833



Set aggiuntivo per trolley montaggio
Codice articolo 40740



Set di pareti divisorie
Codice articolo 40730



Set di rotelle a cavalletto con fissaggio a clip
Codice articolo 40741



Set di ruote orientabili clip-on
Codice articolo 40742



Set materiale espanso in dadi
Codice articolo 40735



Set pareti divisorie in lega leggera regolabile
Codice articolo 40864



Tasca con coperchio
Codice articolo 41820



Tasca con coperchio
Codice articolo 41821



Trolley montaggio
Codice articolo 40739

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 13.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.