




K 470 - Cassetta batterie - 40582

Per conservare e trasportare in modo sicuro batterie agli ioni di litio difettose o danneggiate in conformità a ADR P908 e SV 376.

Descrizione del prodotto

- Massima protezione antincendio e semplicità d'uso grazie all'interno ignifugo realizzato in un unico pezzo, che impedisce errori di utilizzo.
- Imballaggio per materiali pericolosi omologato per le batterie agli ioni di litio UN 3480, UN 3481.
- Idonea per il trasporto di prototipi, batterie danneggiate o difettose, batterie con guasti critici e batterie da smaltire e riciclare.
- Prova del fuoco superata: nessuna estensione delle fiamme a batterie vicine, la temperatura sulla superficie del contenitore rimane inferiore a 100°C.
- Materiale assorbente e di imbottitura resistente al fuoco, non elettricamente conduttivo e privo di polvere.
- Temperatura esterna massima inferiore a 100 °C, nessuna estensione delle fiamme e schegge in caso di incidente.
- Dimensioni utili per scomparto ca. 500 x 150 x 150 mm.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Con materiale assorbente e di imbottitura resistente al fuoco in fibra di vetro testurizzata.





- Equipaggiamento interno privo di polvere.
- Esaminato e approvato ai sensi delle disposizioni ONU quale imballo per merci pericolose; possibilità di trasporto pubblico.
- Per lo stoccaggio e il trasporto di batterie al litio difettose o danneggiate secondo l'ADR SV 376 e le istruzioni di imballaggio P908.
- Nuovo: Conforme alla definizione della BAM ai sensi della disposizione speciale SV 376 per il trasporto di batterie al litio criticamente difettose.
- Osservare le istruzioni per l'uso.
- Made in Germany

Suggerimenti e caratteristiche speciali

I prodotti con approvazione GGV non possono essere ritirati.

Caratteristiche del prodotto

Capacità 67 l	Chiusure Chiusure comfort	Colore degli spigoli di impilamento Alluminio, naturale	Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 600 mm × 250 mm	Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 550 mm × 220 mm
Dimensioni utili per scomparto 500mm × 150mm × 180mm	Guarnizione guarnizione del coperchio in schiuma	Maniglie Maniglie a scomparsa	Materiale Alluminio	Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio
Max peso lordo autorizzato 65 kg	Nervature angolari sì	Nervature circolari no	Numero di maniglie 2	Peso 11.5 kg



Rotelle integrate

no

Spigoli di impilamento

sì