



K 470 Cassa universale -

40678

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.

Descrizione del prodotto

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega





leggera completamente saldati.

- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Gr. di protez. IP 65 dietro sovrappr.

Possibile goffratura sovrappr.

Caratteristiche del prodotto

Capacità 60 l	Chiusure Chiusure comfort	Colore degli spigoli di impilamento Alluminio, naturale	Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 400 mm × 340 mm	Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 310 mm
Garanzia 10 anni	Guarnizione guarnizione del	Maniglie Maniglie a	Materiale Alluminio	Materiale degli spigoli di impilamento



	coperchio in schiuma	scomparsa		Alluminio
Max peso lordo autorizzato 70 kg	Nervature angolari sì	Nervature circonferenziali sì	Peso 5 kg	Rivestimento in schiuma idoneo 43864
Rotelle integrate no	Spigoli di impilamento sì			