



## Eurobox - 40705

La soluzione di trasporto e stoccaggio stabile e leggera con gli angoli di colore blu acceso e un'ampia gamma di accessori.

### Descrizione del prodotto

- Spigoli di impilamento in plastica blu resistente agli urti.
- La guarnizione integrata lungo il perimetro del coperchio si distingue per la sua durata e protegge dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, nervature angolari e rivetti pieni garantiscono un'elevata stabilità e una lunga durata.
- Utilizzo ergonomico grazie alle maniglie ZARGES Comfort, con un carico fino a 50 kg, e alle serrature ZARGES Comfort con una durata estremamente lunga.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.
- Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo





peso proprio.

- Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.
- Cassa universale stabile in lega leggera.
- Giunti completamente saldati.
- Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.
- Nervature di rinforzo agli angoli.
- Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
- Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità <b>157 l</b>	Chiusure <b>Chiusure comfort</b>	Colore degli spigoli di impilamento <b>cyan</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>800 mm × 600 mm × 410 mm</b>	Dimensioni interne L x A <b>750 mm × 550 mm × 380 mm</b>
Guarnizione <b>guarnizione del coperchio in schiuma</b>	Maniglie <b>Maniglie a scomparsa</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Materiale degli spigoli di impilamento <b>Plastica</b>	Nervature angolari <b>sì</b>
Nervature	Peso	Rotelle integrate	Spigoli di impilamento	



circonferenziali	<b>7.5 kg</b>	no	si
no			