



K 470 Cassa universale -

40847

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.



Descrizione del prodotto

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega





leggera completamente saldati.

- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Gr. di protez. IP 65 dietro sovrappr.

Possibile goffratura sovrappr.

Caratteristiche del prodotto

Capacità 60 l	Chiusure Chiusure comfort	Colore degli spigoli di impilamento Alluminio, naturale	Dimensioni esterne max. L x P x A 1.200 mm × 400 mm × 180 mm	Dimensioni interne L x L x A 1.150 mm × 350 mm × 150 mm
Garanzia 10 anni	Guarnizione guarnizione del	Maniglie Maniglie a	Materiale Alluminio	Materiale degli spigoli di impilamento



	coperchio in schiuma	scomparsa		Alluminio
Max peso lordo autorizzato 50 kg	Nervature angolari no	Nervature circonferenziali no	Peso 7.5 kg	Rivestimento in schiuma idoneo 43887
Rotelle integrate no	Spigoli di impilamento sì			