



# K 470 Cassa universale - 40875

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.



## Descrizione del prodotto

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega





leggera completamente saldati.

- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Possibile goffratura sovrappr.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità <b>396 l</b>	Chiusure <b>Chiusure comfort</b>	Colore degli spigoli di impilamento <b>Alluminio, naturale</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>1.600 mm × 600 mm × 495 mm</b>	Dimensioni interne L x A <b>1.550 mm × 550 mm × 465 mm</b>
Garanzia <b>10 anni</b>	Guarnizione <b>guarnizione del coperchio in</b>	Maniglie <b>Maniglie a scomparsa</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Materiale degli spigoli di impilamento <b>Alluminio</b>



	<b>schiuma</b>			
Max peso lordo autorizzato <b>150 kg</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>	Peso <b>23.5 kg</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43885</b>
Rotelle integrate <b>no</b>	Spigoli di impilamento <b>sì</b>			