



# ZAP Masterflex Plus S - 41156

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.


## Descrizione del prodotto

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Salita e discesa comode e sicure su gradini larghi 60 mm.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.




## Suggerimenti e caratteristiche speciali

EN 131-7



## Caratteristiche del prodotto

Alt. par.	1 m
Altezza di lavoro	max. ca. 3.28 m
Altezza inclusa ringhiera	max. 2.31 m
Altezza piattaforma	0,78m / 1,03m / 1,28m
Carico	max. 150 kg
Dimensioni trasporto	2.190 mm × 690 mm × 420 mm
Dimensioni, ripiegata	Missing translation
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm
Larghezza, estratta	2.08 m
Larghezza, introdotta	0.69 m
Lunghezza piattaforma	550 mm
Lunghezza, estratta	1.77 m
Lunghezza, rientrata	1.8 m
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Materiale	Alluminio
Numero di pioli incl. piattaforma	5
Peso	29.5 kg
Profondità del gradino	60 mm
Standard	EN 131-7
Superficie base, braccio estratto L x L	1,77m × 2,08 m



Superficie base, braccio rientrato L x L

1,8m × 0,69 m

Vaschetta portaoggetti

Plastica

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.