

## Megastep B - 41191

Design da entrambi i lati: elevata sollecitabilità e flessibilità d'uso si coniugano alla perfezione con un design esclusivo e accattivante in nero.

### Descrizione del prodotto

- Design da entrambi i lati: elevata sollecitabilità e flessibilità d'uso si coniugano alla perfezione con un design esclusivo e accattivante in nero.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Staggi neri antiusura anodizzati.
- Robuste cerniere in acciaio.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante




### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

|                   |                         |                    |  |                                   |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| Altezza di lavoro | Altezza verticale scala | Carico             | Collegamento tra pioli/<br>gradini e staggia | Dimensioni trasporto              |
| <b>3 m</b>        | <b>1.73 m</b>           | <b>max. 250 kg</b> | <b>ribordato</b>                             | <b>1.815 mm × 540 mm × 190 mm</b> |



|  |                                       |   |   |   |
|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Distanza tra pioli/<br>gradini in verticale<br><b>265 mm</b> | Garanzia<br><b>10 anni</b>            | Larghezza esterna<br>inferiore<br><b>0.53 m</b> | Lunghezza scala<br><b>1.78 m</b>          | Materiale<br><b>Alluminio</b>           |
| Numero di pioli<br><b>6</b>                                  | Numero di pioli<br><b>2 × 6</b>       | Peso<br><b>8.9 kg</b>                           | Profondità del gradino<br><b>60 mm</b>    | Profondità montanti<br><b>73 mm</b>     |
| Rivestimento<br><b>anodizzato</b>                            | Sicura della scala<br><b>Tracolla</b> | Standard<br><b>EN 131 professional</b>          | Superficie base<br><b>1,28 m × 0,53 m</b> | Tipo di pioli/gradini<br><b>SL Step</b> |
| certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                      |                                       |   |   |   |