



Megastep B - 41192

Resistenza estrema nella versione a doppia faccia:
capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.

Descrizione del prodotto


- Resistenza estrema nella versione a doppia faccia: capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Robuste cerniere in acciaio.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con profili in alluminio estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	3.55 m
Altezza verticale scala	2.27 m
Carico	max. 250 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.59 m
Lunghezza scala	2.34 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	8
Numero di pioli	2 × 8
Peso	11.9 kg
Profondità del gradino	60 mm
Profondità montanti	73 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,62 m × 0,59 m
Tipo di pioli/gradini	SL Step



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.