



XLstep S - 41223

Peso ridotto e facilità di manipolazione associati a un conveniente rapporto qualità / prezzo a fronte di una dotazione di valore.

Descrizione del prodotto

- Peso ridotto e facilità di manipolazione associati a un conveniente rapporto qualità / prezzo a fronte di una dotazione di valore.
- Grad.prof. per appoggio non stancante.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Tappo in plastica antiscivolo.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 2.75 m	Altezza piattaforma 0.74 m	Altezza verticale scala 1.42 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie
Dimensioni trasporto ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x ca. 155 mm	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 300 mm	Larghezza esterna inferiore 0.49 m
Lunghezza piattaforma 250 mm	Lunghezza scala 1.56 m	Materiale Alluminio	Numero di gradini incl. piattaforma 3	Peso 6 kg
Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 42 mm	Profondità montanti 42 mm	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 42mm / 42mm	Rivestimento anodizzato
Standard EN 131 professional	Superficie base 0,74 m x 0,49 m	Tipo di pioli/gradini zigrinato	Vaschetta portaoggetti Alluminio	certification-mark-pf TÜV-SÜD