



## XLstep B - 41267

Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.

### Descrizione del prodotto

- Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.
- Grad.prof. per appoggio non stancante.
- Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>3.25 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.74 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>fissato con borchie</b>	Dimensioni trasporto <b>1.900 mm × 560 mm × 170 mm</b>
Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.56 m</b>	Lunghezza scala <b>1.9 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>



Numero di gradini	Numero di gradini	Peso	Profondità del gradino	Profondità montanti
<b>7</b>	<b>2 × 7</b>	<b>8.3 kg</b>	<b>80 mm</b>	<b>48 mm</b>
Rivestimento	Sicura della scala	Standard	Superficie base	Tipo di pioli/gradini
<b>anodizzato</b>	<b>Tracolla</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>1,54 m × 0,56 m</b>	<b>zigrinato</b>
certification-mark-pf				
<b>TÜV-SÜD</b>				