



Saferstep B - 41304

La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.



Descrizione del prodotto

- La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|---|--|------------------------------|--|---|
| Altezza di lavoro 2.55 m | Altezza verticale scala 1.06 m | Carico max. 150 kg | Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato | Dimensioni trasporto 1.153 mm x 475 mm x 230 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | Garanzia | Larghezza esterna inferiore | Lunghezza scala | Materiale |



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/saferstep-b-41304>



| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 265 mm | 10 anni | 0.47 m | 1.15 m | Alluminio |
| Numero di gradini 4 | Numero di gradini 2 x 4 | Peso 6.1 kg | Profondità del gradino 80 mm | Profondità montanti 68 mm |
| Rivestimento anodizzato | Sicura della scala Tracolla | Standard EN 131 professional | Superficie base 0,99 m x 0,47 m | Tipo di pioli/gradini Safer Step |

certification-mark-pf

TÜV-SÜD