




Saferstep B - 41308

Sicurezza garantita in salita su entrambi i lati, anche a grandi altezze, grazie alla tecnologia Safer-Step.

Descrizione del prodotto

- Sicurezza garantita in salita su entrambi i lati, anche a grandi altezze, grazie alla tecnologia Safer-Step.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cerniere robuste in alluminio pressofuso.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Il gradino alto 280 mm offre la maggiore altezza di lavoro della sua categoria.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunzione a gradini con profilati in alluminio estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali


Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3.6 m
-------------------	-------



Altezza verticale scala	2.1 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.58 m
Lunghezza scala	2.27 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini	8
Numero di gradini	2 × 8
Peso	12.7 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,77 m × 0,58 m
Tipo di pioli/gradini	Safer Step



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 24.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.