



Vario B - 41323

Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.

Descrizione del prodotto

- Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.
- Ideale per lavori su scale, in palestre, saloni ecc.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Bloccaggio sicuro mediante gancio con sicura di separazione.
- 2 traverse stabili per una larga base d'appoggio.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Cerniere avvitate stabili in profilato estruso.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su scale grazie alla regolazione in altezza sui 2 lati da piolo a piolo.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|-------------------|--------|--|----------------------|---|
| Altezza di lavoro | Carico | Collegamento tra pioli/gradini e staggia | Dimensioni trasporto | Distanza tra pioli/gradini in verticale |
|-------------------|--------|--|----------------------|---|



| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 6 m | max. 150 kg | ribordato | 2.997 mm × 426 mm × 306 mm | 265 mm |
| Distanziamento 2.7 m | Garanzia 10 anni | Larghezza traversa 0.9 m | Lunghezza scala, chiusa 3.01 m | Lunghezza scala, estesa 4.95 m |
| Materiale Alluminio | Numero di pioli 10 | Numero di pioli 4 × 10 | Peso 27.3 kg | Profondità del gradino 30 mm |
| Profondità montanti 73 mm | Rivestimento naturale | Tipo di pioli/gradini zigrinato | certification-mark-pf TÜV-SÜD | |