



## Saferstep L - 41360

L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.

### Descrizione del prodotto


- L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Larghezza esterna: 420 mm.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Altezza di lavoro<br><b>3.85 m</b>         | Carico<br><b>max. 150 kg</b>            | Collegamento tra pioli/<br>gradini e staggia<br><b>ribordato</b> | Dimensioni trasporto<br><b>3.050 mm × 420<br/>mm × ca. 80 mm</b> | Distanza tra pioli/<br>gradini in verticale<br><b>265 mm</b> |
| Garanzia<br><b>10 anni</b>                 | Larghezza traversa<br><b>0.8 m</b>      | Lunghezza scala<br><b>3.06 m</b>                                 | Materiale<br><b>Alluminio</b>                                    | Numero di gradini<br><b>10</b>                               |
| Peso<br><b>8.8 kg</b>                      | Profondità del gradino<br><b>80 mm</b>  | Profondità montanti<br><b>68 mm</b>                              | Rivestimento<br><b>anodizzato</b>                                | Standard<br><b>EN 131<br/>professional</b>                   |
| Tipo di pioli/gradini<br><b>Safer Step</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> |  |  |  |