



# Gancio di sicurezza da tetto sec. DIN EN 517 - 41389

## Descrizione del prodotto

- Per il fissaggio sono necessari almeno 2 ganci di sicurezza da tetto disposti in modo sfalsato. Con scale di lunghezza fino a 4,20 m sono necessari due ganci di sicurezza da tetto portanti.
- Per ciascun ulteriore elemento di scala di lunghezza 2,00 m oppure 2,80 m è necessario un ulteriore gancio, con lunghezza 4,20 m sono necessari altri due ganci.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

I ganci di sicurezza da tetto portanti devono essere applicati al centro dei travetti. Misure minime del travetto: 60 x 80 mm.

## Caratteristiche del prodotto

|                           |                                |                            |   |             |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|-------------|
| Colore                    | Dimensioni trasporto           | Garanzia                   | Materiale                                   | Peso        |
| <b>Grigio antracite</b>   | <b>430 mm × 190 mm × 30 mm</b> | <b>Missing translation</b> | <b>Acciaio, con rivestimento a polvere.</b> | <b>1 kg</b> |
| Versione                  |                                |                            |   |             |
| <b>per mattoni piatti</b> |                                |                            |   |             |