SCHEDA TECNICA

XLstep P - ampio - 41409

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- La più leggera tra le piattaforme di lavoro robuste, con una piattaforma extra-large e montanti anodizzati.
- Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
- Gradini extra profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura.
- Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzo di compressione.
- Accesso su due lati.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Nuovo modello di scarpa per scale di alta qualità in plastica bicomponente; adatto anche per lavorare su superfici a griglia.















SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

È conforme alla norma EN 14183, alla VNA 205/2009 e alla AFS 2023:9.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.49 m
Altezza piattaforma	0.49 m
Carico	150 kg

Proprietà	Valore
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Dimensioni trasporto	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	600 mm
Larghezza esterna inferiore	0.8 m
Lunghezza piattaforma	300 mm
Materiale	Lega leggera anodizzata
Numero di gradini	2
Numero di gradini	2 × 2
Peso	5.6 kg
Profondità del gradino	92 mm
Profondità montanti	48 mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Superficie base	0,64 m × 0,8 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 3



Braccio articolato con arresto, a destra
Codice articolo 800476



Braccio articolato senza arresto, a sinistra
Codice articolo 800475



Tappo esterno
Codice articolo 21012290

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.