



Comfortstep Trec LH - 41415

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote
 elastiche di frenata può essere completamente
 regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.



Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote
 elastiche di frenata può essere completamente
 regolata in altezza in modo del tutto
 personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di
 frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura
 sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere
 appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal
 pavimento fino al bordo superiore della barra
 tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza d'aggancio verticale =2,59m-=2,83 m	Altezza di lavoro 3.5 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato	Dimensioni trasporto 2.400 mm × 380 mm × 100 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio	Numero di gradini 9	Peso 6.6 kg
Profondità del gradino 80 mm	Rivestimento anodizzato	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Bordo anteriore gradino imbottito	altezza d'aggancio verticale massima 2.83 m
altezza d'aggancio verticale minima 2.59 m				