



## Comfortstep B - 41430

La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.

### Descrizione del prodotto

- La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Tappo in plastica antiscivolo.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza verticale scala	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Dimensioni trasporto
-------------------	-------------------------	--------	--	----------------------



<b>4.25 m</b>	<b>2.75 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>avvitato</b>	<b>3.000 mm × 680 mm × 174 mm</b>
Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.68 m</b>	Lunghezza scala <b>2.99 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Numero di gradini <b>11</b>	Numero di gradini <b>2 × 11</b>	Peso <b>17.6 kg</b>	Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Profondità montanti <b>48 mm</b>
Rivestimento <b>anodizzato</b>	Sicura della scala <b>Tracolla</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Superficie base <b>2,36 m × 0,68 m</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Bordo anteriore gradino imbottito</b>

certification-mark-pf

**TÜV-SÜD**