



Comfortstep B - 41434

I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.

Descrizione del prodotto

- I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- I gradini profondi 80 mm, dotati di bordo anteriore imbottito, proteggono gli stinchi.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: profili in alluminio estruso.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	2.75 m
Altezza verticale scala	1.25 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Dimensioni trasporto	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.51 m
Lunghezza scala	1.38 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini	5
Numero di gradini	2 × 5
Peso	7.3 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	42 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,15 m × 0,51 m
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.