



Comfortstep B - 41438

La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Tappo in plastica antiscivolo.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza verticale scala	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Dimensioni trasporto
-------------------	-------------------------	--------	--	----------------------



4 m	2.5 m	max. 150 kg	avvitato	2.725 mm × 650 mm × 174 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza esterna inferiore 0.65 m	Lunghezza scala 2.72 m	Materiale Alluminio
Numero di gradini 10	Numero di gradini 2 × 10	Peso 15.8 kg	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 48 mm
Rivestimento anodizzato	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Superficie base 2,16 m × 0,65 m	Tipo di pioli/gradini Bordo anteriore gradino imbottito

certification-mark-pf

TÜV-SÜD