



## Skymaster X - 41544

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

### Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Non impiegabile come scala d'accesso.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3

Carico

Collegamento tra pioli/gradini e staggia

Dimensioni trasporto

Distanza tra pioli/gradini in verticale

**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:  
<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/skymaster-x-41544>



elem. <b>10.4 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>ribordato</b>	<b>4.140 mm × 500 mm × 230 mm</b>	<b>265 mm</b>
Garanzia <b>10 anni</b>	Giunzione rigida <b>unilaterale</b>	Larghezza traversa <b>1.2 m</b>	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>6.95 m</b>	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>9.7 m</b>
Lunghezza scala, chiusa <b>4.15 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Numero di pioli <b>14</b>	Numero di pioli <b>3 × 14</b>	Peso <b>37.9 kg</b>
Profondità del gradino <b>30 mm</b>	Profondità montanti <b>98 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>
certification-mark-pf				
<b>TÜV-SÜD</b>				