



## Skymaster X - 41544

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

### Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Non impiegabile come scala d'accesso.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

|  |        |
|--|--------|
| Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. | 10.4 m |
|--|--------|



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Carico   | max. 150 kg                |
| Certificazione   | TÜV-SÜD                    |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia                                     | ribordato                  |
| Dimensioni trasporto   | 4.140 mm × 500 mm × 230 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale                                      | 265 mm                     |
| Garanzia   | 10 anni                    |
| Giunzione rigida   | unilaterale                |
| Larghezza traversa   | 1.2 m                      |
| Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto | 6.95 m                     |
| Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.                        | 9.7 m                      |
| Lunghezza scala, chiusa  | 4.15 m                     |
| Materiale  | Alluminio                  |
| Numero di pioli  | 14                         |
| Numero di pioli  | 3 × 14                     |
| Peso   | 37.9 kg                    |
| Profondità del gradino   | 30 mm                      |
| Profondità montanti  | 98 mm                      |
| Rivestimento   | naturale                   |
| Standard   | EN 131 professional        |
| Tipo di pioli/gradini  | zigrinato                  |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.